



TDP-247 系列 - 桌上型 熱感式 條碼印表機

更快! 更省!! 更細緻!!!



產品主要特色

- 雙層ABS機殼，堅固耐用
- 300 dpi與203 dpi機種同步問世
- 高速列印，203 dpi機種最快可達每秒7英吋，300 dpi機種每秒可達5英吋
- 超大耗材容量，內裝標籤可容納5英吋外徑紙卷、搭配外部紙卷架可使用高達8.4英吋外徑紙卷
- 貝殼式掀蓋設計，耗材安裝簡易
- 配備SD卡插槽，記憶體擴充方便又經濟
- 移動式標籤感應器，滿足多元耗材應用
- 內建串列埠、並列埠及USB 2.0三種通訊介面，適用各式資料傳輸環境
- 人性化印表機語言TSPL-EZ™，提供檔案管理等多種功能；內建可以調整大小的向量字體；可支援Eltron®、Zebra®條碼機之程式語言
- ENERGY STAR® 認證
- 選購配件齊全，內建式乙太網路列印伺服器、藍牙無線傳輸模組、自動切刀、標籤剝離裝置、時間日期計數器(RTC)、單機操作鍵盤等
- 隨機附贈世界級條碼標籤設計軟體，可連結資料庫
- Cerner認證

應用市場

- 零售商品標籤
- 產品資訊標籤
- 物流系統標籤
- 文件資產管理標籤
- 置物展示標籤
- 郵遞運輸標籤
- 醫療樣本標示
- 倉儲管理標籤
- 藥品病歷標示

TDP-247 系列 - 桌上型 熱感式 條碼印表機

機型	TDP-247	TDP-345
解析度	8 點/毫米 (203 DPI)	12 點/毫米 (300 DPI)
列印模式	熱感式	
最大列印速度	178 毫米 (7") / 秒	127 毫米 (5") / 秒
最大列印寬度	108 毫米 (4.25")	106 毫米 (4.17")
最大列印長度	2,286 毫米 (90")	1,016 毫米 (40")
機殼	雙層 ABS 塑膠	
體積尺寸	200 毫米 (寬) x 164 毫米 (高) x 240 毫米 (長) 7.87" (寬) x 6.46" (高) x 9.45" (長)	
重量	1.9 公斤 (4.19 磅)	
內部紙卷最大尺寸	127 毫米 (5") 外徑	
中央處理器	32位元高效處理器	
記憶體	<ul style="list-style-type: none"> • 4 MB Flash memory • 8 MB SDRAM • SD 卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至 4 GB 	
通訊介面	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • 串列埠(RS-232) • 並列埠(Parallel) • 內建式乙太網路伺服器(出廠選配) • 藍牙(客戶選配) 	
電源規格	外接式電壓自動切換電源供應器 <ul style="list-style-type: none"> • 交流輸入：AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz • 直流輸出：DC 24V, 3.75A, 90W 	
操作開關、按鈕、LED	電源開關、出紙鍵、LED 指示燈 (3種顏色：綠、橘、紅)	
感測器	<ul style="list-style-type: none"> • 紙張間距感應器(穿透式) • 黑線標記感應器(反射式，位置可調整) • 印字頭抬起感應器 	
內建字型	<ul style="list-style-type: none"> • 八種點陣字型 • 一套Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字型及 True Type Font 字型產生器 • 可透過軟體下載 Windows 字型使用 	
條碼	<ul style="list-style-type: none"> • 一維條碼 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11 China Post • 二維條碼 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec 	
字型及條碼旋轉	0°、90°、180°、270°	
指令集	TSPL-EZ™ (相容於EPL、ZPL、ZPL II)	
紙張類型	連續紙、間距紙、黑標紙、吊牌、摺疊紙...等(外捲式)	
紙張寬度	20 - 112 毫米(0.78" - 4.4")	
紙張厚度	0.06 - 0.19 毫米(2.36 - 7.49密耳)	
紙卷軸心尺寸	25.4 - 76.2 毫米(1" - 3")	
標籤長度	10 - 2,286毫米 (0.39" - 90")	10 - 1,016毫米 (0.39" - 40")
環境條件	操作環境：5 - 40°C，濕度(非凝結)25 - 85% 儲存環境：-40 - 60°C，濕度(非凝結)10 - 90%	
安規認證	FCC Class B、CE Class B、C-Tick Class B、UL、CUL、TÜV/Safety、CCC、ENERGY STAR®	
環境規範	符合 RoHS、WEEE	
配件	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 標籤編輯軟體、驅動程式及操作手冊光碟 • 快速安裝指南 • USB傳輸線 • 電源線 • 外接式電壓自動切換式電源供應器 • 紙卷軸、紙卷固定板x 2、1.5" 紙卷軸機套x 2 	
出廠選配	<ul style="list-style-type: none"> • 內建式乙太網路列印伺服器 • 即時時鐘(RTC) 	
經銷商選配	<ul style="list-style-type: none"> • 標籤剝離感應器 • 蘭刀式切刀(全切式與半切式) 	
客戶選配	<ul style="list-style-type: none"> • 藍牙無線傳輸模組(串列埠介面) • 外部紙卷架 (最大外徑 8.4" 可搭配 1" 或 3" 紙卷軸) • 3" 紙卷軸 • 單機操作鍵盤 (KP-200 PLUS、KU-007 PLUS) 	



總公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 電話: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利澤廠

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 電話: +886 3 990 6677
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美國

TSC Auto ID Technology America Inc.
 電話: +1 657 258 0808
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
 電話: +52 (33) 3165 7379
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
 電話: +55 (11) 99597 8098
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

歐洲、中東、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 電話: +49 (0) 8106 37979 00
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄羅斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 電話: +7 495 249 9017
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中東

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
 電話: +971 4 2533 069
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亞太地區

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 電話: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

印度

TSC India Representative Office
 電話: +91 9987 131 874
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中國

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 電話: +86 22 5981 6661
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com



TSC*是鼎翰科技股份有限公司的註冊商標。
 鼎翰科技股份有限公司為ISO 9001及ISO 14001認證公司。
 上述機種規格以實物為主，如有變更，恕不另行通知。
 請聯絡您的地區業務代表以取得進一步產品資訊。© 2017 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.