



攜帶式標籤條碼列印機

AME-3230

AME-3230B

AME-3230W

應用領域

停車場管理 貨物明細
店面零售 列印發票

AME-3230B / AME-3230 / AME-3230W

AME-3230是一台外型輕巧、手掌大小的攜帶式印表機，適用於列印停車票券、物品運送、店面零售、收據與明細表印製等應用，支援一維條碼、GS1 Databar、二維條碼等市面上常見規格。

AME-3230具有聰明的省電管理設定、電力不足警示音，每次充電可供應8小時的列印。貼心的腰帶設計，讓使用者可將其固定於腰間，提高列印工作的方便性。在資料接收部分，AME-3230系列具備藍芽(AME-3230B)、USB、RS-232、Wi-Fi(AME-3230W)等多元的通訊介面，為使用者創造最便利的使用環境。

AME-3230內建32位元CPU，記憶體容量為8MB DRAM/4MB Flash ROM；列印速度每秒達3ips，可列印3吋寬的紙張、解析度203dpi的圖形及文字。AME-3230系列攜帶式印表機不僅方便攜帶、省電堅固且具備多種通訊介面，實能滿足現今各種型態的行動式資料管理需求，為攜帶式列印工具的最佳方案。



產品特點

- 智慧型電池電力管理
- 內建警示音功能
- 多重便利通訊介面
- 印字頭高列印品質管控
- 先進電源供應監控功能
- 快拆式電池蓋設計
- 國際IP54規範防水防塵保護

規格	AME-3230	AME-3230B	AME-3230W
列印方式	熱感式		
解析度	203 dpi		
列印速度	2~3吋 (5.1~7.6公分) / 每秒		
最大列印長度	40吋 (~101.6公分)		
最大列印寬度	2.8吋 (~7.2公分)		
記憶體	8MB DRAM (6MB使用者可用) / 4MB Flash ROM (3MB使用者可用)		
中央處理器	32位元		
感測裝置	紙張間隔 / 黑線感應器，紙張用盡感應器，上蓋開啟感應器		
操作面板	LED 指示燈 x 4 (Power status/Battery/Media/Communication)，按鈕 x 2 (Power/Feed)		
通訊介面	RS-232, USB	RS-232, USB, Bluetooth 2.0	RS-232, USB, Wireless 802.11b/g
無線安全	N/A	N/A	WEP-128, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES)
字型	5種國際標準字形 (1.25毫米~ 6毫米)，最大可達 24x24，四方向旋轉0° ~270°，可由軟體下載 Windows 字形 (最大可達72點)		
一維條碼	PPLZ: Code 39 (standard/with checksum digit), Code 93 Interleaved 2of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C, Code 128 Auto, UPC/EAN-Extension, Plessey, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Logmars, MSI, Code 11, GS1 DataBar		
二維條碼	PPLZ: MaxiCode, PDF417, Data Matrix (ECC 200 only), QR code, Composite codes		
圖片格式	GRF, Hex and GDI		
指令集	PPLZ		
作業系統	Win CE, NET, Pocket PC, Windows Mobile Windows XP/VISTA/Windows 7		
應用軟體	Windows 驅動程式 (Windows XP/Vista/Windows 7)；標籤編輯軟體 – BarTender® / Printer Utility / Font Utility		
紙張種類	熱感標籤紙、熱感式收據、連續紙、黑線紙等		
紙張規格	建議的列印寬度： 標籤：3吋 (7.85公分) 紙捲最大外徑：2.2吋 (5.8公分) 收據：1吋 (2.54公分) ~ 3吋 (7.85公分) 紙捲最大外徑：2.2吋 (5.8公分) 厚度：收據(0.0508~0.1016mm) 標籤(最厚0.15mm)**		
落地試驗	耐1.5公尺自由落體試驗		
尺寸	W 106毫米 (寬) x H 70毫米 (高) x 153毫米 (長)		
重量	515克 (包含印表機 + 電池)		
電源供應	輸入：100-240VAC 50-60 Hz 輸出：9 VDC 1.56 A		
主電池	可充式7.4V鋰電池，2200mAh，操作時間8 hours，待機時間14 hours		
操作環境	工作溫度：14°F~122°F (-10°C~50°C)**， 儲存溫度：-4°F~140°F (-20°C~60°C) 相對溼度10%~90% 不結露狀態		
標準配備	腰帶、鋰電池、變壓器、清潔筆、紙捲、快速入門指南、安裝光碟		
選購配件	肩帶、保護套、鋰電池、單顆電池充電器、四合一電池充電器、車用變壓器、USB/RS-232傳輸線		
安規認證	    		

*以上規格僅供參考，如有變更將不另行通知，詳細規格及最新產品資訊，請參閱產品使用手冊 **特定條件

標準配備	選購配件			
	 四合一電池充電器	 單顆電池充電器	 鋰電池	 USB傳輸線
	 RS-232傳輸線	 車用變壓器	 肩帶	 保護套

廠商資訊

版權所有 翻印必究


ARGOX
 Empower the Barcode
www.argo.com

立象科技股份有限公司
 台北縣新店市231實橋路235巷126號7樓
 電話：02-8912-1121 傳真：02-8912-1124
 Copyright © 2010. Argox Information Co. Ltd., All Rights Reserved.