



TDP-244 - 桌上型 熱感式 條碼印表機

經濟實惠 穩定耐用



產品主要特色

- 雙層ABS機殼，堅固耐用
- 貝殼式掀蓋設計，耗材安裝簡易
- 內部紙卷容量5英寸外徑、可選配8.4英寸外徑紙卷架
- USB 2.0高速傳輸介面
- 內建4 MB Flash、8 MB SDRAM 超大容量記憶體
- 人性化印表機語言TSPL-EZ™，可支援 Eltron®、Zebra® 之程式語言

應用市場

- 商品資訊標示 (產品、零售、物流)
- 郵遞標籤 (郵局、快遞、貨運)
- 票務收據 (餐廳、銀行、證券、停車場)
- 文件資產管理標籤
- 倉儲庫存管理標籤
- 置物展示標示
- 醫療樣本標示

TDP-244 - 桌上型 熱感式 條碼印表機

| 機型 | TDP-244 |
|-------------|--|
| 解析度 | 8 點/毫米 (203 DPI) |
| 列印模式 | 熱感式 |
| 最大列印速度 | 102 毫米 (4") / 秒 |
| 最大列印寬度 | 108 毫米 (4.25") |
| 最大列印長度 | 2,286 毫米 (90") |
| 機殼 | 雙層 ABS 塑膠 |
| 體積尺寸 | 200 毫米 (寬) x 164 毫米 (高) x 240 毫米 (長) 7.87" (寬) x 6.46" (高) x 9.45" (長) |
| 重量 | 1.9 公斤 (2.65 磅) |
| 內部紙卷最大尺寸 | 127 毫米 (5") 外徑 |
| 中央處理器 | 32位元高效處理器 |
| 記憶體 | <ul style="list-style-type: none"> • 4 MB Flash memory • 8 MB SDRAM • SD卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至4 GB |
| 通訊介面 | <ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 |
| 電源規格 | 外接式電壓自動切換電源供應器 <ul style="list-style-type: none"> • 交流輸入：AC 100-240V, 1A, 47-63Hz • 交流輸出：DC 24V, 2.08A, 60W |
| 操作開關、按鈕、LED | 電源開關、出紙鍵、LED指示燈(3種顏色：綠、橘、紅) |
| 感測器 | <ul style="list-style-type: none"> • 紙張間距感應器(穿透式) • 黑線標記感應器(反射式，位置可調整) • 印字頭抬起感應器 |
| 內建字型 | <ul style="list-style-type: none"> • 八種點陣字型 • 一套Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字型及 True Type Font 字型產生器 • 可透過軟體下載 Windows 字型使用 |
| 條碼 | <ul style="list-style-type: none"> • 一維條碼 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China Post • 二維條碼 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code |
| 字型及條碼旋轉 | 0°、90°、180°、270° |
| 指令集 | TSPL-EZ™ (相容於EPL、ZPL、ZPL II) |
| 紙張類型 | 連續紙、間距紙、吊牌、摺疊紙...等(外捲式) |
| 紙張寬度 | 20 - 112毫米(0.78" - 4.4") |
| 紙張厚度 | 0.06 - 0.16 毫米(2.36 - 6.3密耳) |
| 紙卷軸心尺寸 | 25.4 - 76.2毫米(1" - 3") |
| 標籤長度 | 10 - 2,286毫米(0.39" - 90") |
| 環境條件 | 操作環境：5 - 40°C，濕度(非凝結) 25 - 85% 儲存環境：-40 - 60°C，濕度(非凝結) 10 - 90% |
| 安規認證 | KCC、CE Class B、FCC Class B、C-Tick、TUV/Safety |
| 環境規範 | 符合 RoHS、WEEE |
| 配件 | <ul style="list-style-type: none"> • Windows 標籤編輯軟體、驅動程式及操作手冊光碟 • 快速安裝指南 • USB 傳輸線 • 電源線 • 外接式電壓自動切換電源供應器 • 紙卷軸、紙卷固定板x 2、1.5" 紙卷軸襯套x 2 |
| 出廠選配 | 即時時鐘(RTC) |
| 經銷商選配 | <ul style="list-style-type: none"> • 標籤剝離感應器 • 開刀式切刀(全切式與半切式) |
| 客戶選配 | <ul style="list-style-type: none"> • 外部紙卷架(最大外徑 8.4" 可搭配 1" 或 3" 紙卷軸) • 3" 紙卷軸 |



總公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
電話: +886 2 2218 6789
E-mail: printer_sales@tscprinters.com

利澤廠

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
電話: +886 3 990 6677
E-mail: printer_sales@tscprinters.com

美國

TSC Auto ID Technology America Inc.
Corporate Office
電話: +1 909 525 9779
E-mail: sales@tscprinters.com

Orlando Office

電話: +1 407 704 8918
E-mail: sales@tscprinters.com

加拿大

TSC Auto ID Technology America Inc.
電話: +1 909 525 9779
E-mail: sales@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
電話: +52 (33) 3836 6682
E-mail: sales@idc-componentes.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
電話: +55 (11) 9597 8098
E-mail: sales@tscprinters.com

歐洲、中東、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
電話: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: info@tsceu.com

俄羅斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
電話: +7 495 249 9017
E-mail: info@tsceu.com

中東

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
電話: +971 4 2533 069
E-mail: info@tscmea.com

亞太地區

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
電話: +886 2 2218 6789
E-mail: printer_sales@tscprinters.com

中國

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
電話: +86 22 5981 6661
E-mail: sale@tscprinters.com.cn

TSC®是鼎翰科技股份有限公司的註冊商標。
鼎翰科技股份有限公司為ISO 9001及ISO 14001認證公司。
上述機種規格以實物為主，如有變更，恕不另行通知。
請聯絡您的地區業務代表以取得進一步產品資訊。© 2013 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.